

►► ÇİFT KEFELİ PAKETLEME MAKİNESİ ◀◀

Double Line Packing Machine



| | |
|---|--------------------|
| Silaj - Küspe Silage - Beetpulp | 12-18 Ton/h |
| Dolum Aralığı Filling Range | 25-50 Kg/bağ |
| Güç Tüketimi Power Consumption | 20 Kw/h |
| Doldurma Bunker Çapı Filling Bunker Diameter | ø 20 - ø 24 cm |
| Lastikli Tek Dingil Single Axle With Tyres | Standart |
| Sabitleyici ve Çekme Çubuğu Stabilizer and Drawbar | 700 kg |
| Gereken Güç Required Power | 380 V - 50 Hz - 3p |
| Entegra Alt Bant Integrated Bottom Band | 300 cm |
| Boyut Dimension LxW | 175 x 200 cm |
| Katlanabilir Bunker Folding Bunker | |
| Çalışma Yükseliği Working Height | 320 cm |
| Taşıyıcı Yükseliği Transport Height | |

TK 2x1500 MODÜLER (Mobil)

►► ÇİFT KEFELİ PAKETLEME MAKİNESİ ◀◀

Double Line Packing Machine



| | |
|---|---------------------------|
| Silaj - Küspe Silage - Beetpulp | 20-25 Ton/h |
| Dolum Aralığı Filling Range | 25-50 Kg/bağ |
| Güç Tüketimi Power Consumption | 21 Kw/h |
| Doldurma Bunker Çapı Filling Bunker Diameter | ø 28 - ø 34 cm |
| Platform Şase Platform Shape | Sabit Kolonlu |
| Sabitleyici ve Çekme Çubuğu Stabilizer and Drawbar | |
| Gereken Güç Required Power | 380 V - 50 Hz - 3p |
| Entegra Alt Bant Integrated Bottom Band | 300 cm |
| Boyut Dimension LxW | 1300 cm |
| Besleme Bunker Feed Bunker | Helezonlu 150 x 300 cm |
| Çalışma Yükseliği Working Height | 400 cm |
| Besleme Bandı Supply Band | 1000 x 1200 cm |

TK ÇİFTLİ KOMPAKT (Sabit)

►► EKONOMİK SERİ TİP PAKETLEME MAKİNESİ ◀◀

Eco - Farm Type Packing Machine



| | |
|---|--------------------|
| Silaj - Küspe Silage - Beetpulp | 4-6 Ton/h |
| Dolum Aralığı Filling Range | 25-40 Kg/bağ |
| Güç Tüketimi Power Consumption | 13 Kw/h |
| Doldurma Bunker Çapı Filling Bunker Diameter | ø 28 cm |
| Gereken Güç Required Power | 380 V - 50 Hz - 3p |
| Bunker Kapasitesi Bunker Capacity | 2 Ton |
| Bunker Boyutu Bunker Dimension (LxWxH) | 300x150 cm |
| Entegra Alt Bant Integrated Bottom Band | 240 cm |

TK 3000 EKONOMİK



Silaj Dolum & Torbalama Sistemleri (Silage Filling & Bagging Systems)



“Yüksek Kalite, Yüksek Mukavemet, Yüksek Doğruluk”
“High Quality, High Resistance, High Accuracy”



Tatlıcak Mahallesi Ildırar Sk. No.15 Karatay / KONYA
info@torbatekmakina.com • torbatek@yandex.com

Tel / Fax : 0332 355 00 10

www.torbatekmakina.com



MOBİL

TK 2x1500 MODÜLER



TK (SABİT) ŞAFTLI KOMPAKT



TK 3000 EKONOMİK

www.torbatekmakina.com

►► KOMPAKT PAKETLEME MAKİNESİ ◀◀

Compact Packing Machine



► TK 2500 KOMPAKT

| | | | |
|--|----------------|--|--------------------|
| Silaj - Küspe Silage - Beetpulp | 10-13 Ton/h | Gereken Güç Required Power | 380 V - 50 Hz - 3p |
| Dolum Aralığı Filling Range | 25-50 Kg/bağ | Entegra Alt Bant Entegrated Bottom Band | 300 cm |
| Güç Tüketimi Power Consumption | 18 Kw/h | Boyut Dimension LxW | 820 cm |
| Doldurma Bunker Çapı Filling Bunker Diameter | ø 28 - ø 34 cm | Katlanan Bunker Folding Bunker | 250 x 260 cm |
| Lastikli Tek Dingil Single Axle With Tyres | Standart | Çalışma Yüksekliği Working Height | 350 cm |
| Sabitleyici ve Çekme Çubuğu Stablizer and Drawbar | Kızaklı | Taşıyıcı Yüksekliği Transport Height | 300 cm |

►► MODÜLER PAKETLEME MAKİNESİ ◀◀

Moduler Packing Machine



► TK 1500 MODÜLER ◀◀

| | | | |
|--|----------------|--|--------------------|
| Silaj - Küspe Silage - Beetpulp | 6-8 Ton/h | Gereken Güç Required Power | 380 V - 50 Hz - 3p |
| Dolum Aralığı Filling Range | 25-50 Kg/bağ | Entegra Alt Bant Entegrated Bottom Band | 300 cm |
| Güç Tüketimi Power Consumption | 11 Kw/h | Boyut Dimension LxW | 720 cm |
| Doldurma Bunker Çapı Filling Bunker Diameter | ø 28 - ø 34 cm | Katlanan Bunker Folding Bunker | |
| Lastikli Tek Dingil Single Axle With Tyres | | Çalışma Yüksekliği Working Height | 320 cm |
| Sabitleyici ve Çekme Çubuğu Stablizer and Drawbar | Standart | Taşıyıcı Yüksekliği Transport Height | 320 cm |